



Stackable chair with beech plywood board seat and backrest and solid beech wood frame.

0.35 m3 12.36 Ft 4.9 kg 10.8 Lbs

	Backrest height	Seat height	Width	Depth
Measures (mm)	785	460	480	530

Frame Solid beech legs and interior frame.

Seat Beech plywood.

Back Beech plywood.

Accessories Polypropylene, felt or steel glides.

Other materials Zinc-nickel electrolyte screws. Polyvinyl acetate glue.

Wood finish
Beech



RESISTANCE AND QUALITY UNE-EN 16139:2013

FIREPROOF UNI 9175 M-1

SUSTAINABILITY FSC

ISO 14001

level® 2 certified to ANSI/BIFMA e3 Standard

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 202607, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration



Stackable chair with upholstered seat and backrest and solid beech wood frame.

0.35 m3

12.36 Ft

6.5 kg

14.33 Lbs

	Backrest height	Seat height	Width	Depth
Measures (mm)	785	465	480	530

Frame	Solid beech legs and interior frame.
Seat	Beech plywood covered with flexible flame retardant polyurethane foam with density between 25 kg/m3 and 40 kg/m3.
Back	Beech plywood covered with flexible flame retardant polyurethane foam with density between 25 kg/m3 and 40 kg/m3.
Accessories	Polypropylene, felt or steel glides.
Upholstery	

	Leather / Piel
	L1 High grade cow leather Piel de vaca de 1ª categoria
	L3 Polished full grain leather Plena flor pulida
	L6 Aniline leather batique-effect. Scandinavian cattle. Piel anilina efecto batique. Ganado escandinavo.
Leather	

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 202607, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

Wood finish
Beech



RESISTANCE AND QUALITY	UNE-EN 16139:2013
FIREPROOF	UNE-EN 1021-1:2006 B.S. 5852 Part 2 Crib V UNI 9175 M-1 California Tech.Bulletin 117 BKZ 5.2
SUSTAINABILITY	FSC ISO 14001 level® 2 certified to ANSI/BIFMA e3 Standard

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 202607, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration



Stackable armchair with upholstered seat and backrest and solid beech wood frame.

0.35 m3

12.36 Ft

7.1 kg

15.65 Lbs

	Backrest height	Seat height	Arm height	Width	Depth
Measures (mm)	785	465	665	575	530

Frame	Solid beech legs and interior frame.
Seat	Beech plywood covered with flexible flame retardant polyurethane foam with density between 25 kg/m3 and 40 kg/m3.
Back	Beech plywood covered with flexible flame retardant polyurethane foam with density between 25 kg/m3 and 40 kg/m3.
Arms	Solid beech.
Accesories	Polypropylene, felt or steel glides.
Other materials	Zinc-nickel electrolyte screws. Galvanized screws. Polyvinyl acetate glue.
Upholstery	

	Leather / Piel
	L1 High grade cow leather Piel de vaca de 1ª categoria
	L3 Polished full grain leather Piena flor pulida
	L6 Aniline leather batique-effect. Scandinavian cattle. Piel anilina efecto batique. Ganado escandinavo.
Leather	

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 202607, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

Wood finish
 Beech



RESISTANCE AND QUALITY	UNE-EN 16139:2013
FIREPROOF	UNE-EN 1021-1:2006 B.S. 5852 Part 2 Crib V UNI 9175 M-1 California Tech.Bulletin 117 BKZ 5.2
SUSTAINABILITY	FSC ISO 14001 level® 2 certified to ANSI/BIFMA e3 Standard

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 202607, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration